# Separatore idraulico DN150 con tubo rotondo, DN65/PN6, 6 bar, 110 °C

Codice articolo: 4205738

reflex
Thinking solutions.



## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Tipo | DN150 |
| Materiale | P 235 |
| Contenuto compensatore idraulico | 30,3 L/lfdm |
| Numero circuiti produzione | 1 St. |
| Numero circuiti consumatore | 1 St. |
| Temperatura d'esercizio | -10 °C - 110 °C |
| Pessione esercizio | 0 bar - 6 bar |
| Attacco circuito consumo | DN65/PN6 |
| Attacco circuito di generazione | DN65/PN6 |
| Portata volumetrica max | 12,0 m³/h |
| Dimensioni camera | DN150 |
| Altezza max. | 1700 mm |
| Peso | 42,50 kg |

## Descrizione

Compensatore idraulico per montaggio in verticale. Garantisce un disaccoppiamento idraulico ottimale dei diversi circuiti primari e secondari in tutte le condizioni di funzionamento. Nessuna interferenza tra pompe a pieno carico e a carico parziale. Costituito da camera a tubo rotondo verticale in tubo saldato P235 con fondi bombati P235.

Quattro tronchetti con flange PN6/PN16 presaldate per il collegamento del generatore di calore ed dell'impianto .

Manicotto filettato 2" per scarico fanghi. Manicotto da ½" per sensore di temperatura. Piedino d'appoggio con fori per il fissaggio al pavimento.

Il componente sottoposto a tenuta al 100% in pressione e dotato di vernice di fondo in fabbrica.


Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de