

# Separatore idraulico 450/250 costruito in modo compatto, DN200/PN6, 6 bar, 110 °C

Codice articolo: 6310255



## Caratteristiche

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Tipo                             | 450/250         |
| Materiale                        | S 235 JR        |
| Contenuto compensatore idraulico | 152,0 L / lfdm  |
| Numero circuiti produzione       | 1 St.           |
| Numero circuiti consumatore      | 1 St.           |
| Temperatura d'esercizio          | -10 °C - 110 °C |
| Pessione esercizio               | 0 bar - 6 bar   |
| Attacco circuito consumo         | DN200/PN6       |
| Attacco circuito di generazione  | DN200/PN6       |
| Portata volumetrica max          | 85,0 m³/h       |
| Dimensioni camera                | 450/250         |
| Altezza max.                     | 1520 mm         |
| Peso                             | 217,00 kg       |

## Descrizione

Compensatore idraulico per montaggio in verticale. Garantisce un disaccoppiamento idraulico ottimale dei diversi circuiti primari e secondari in tutte le condizioni di funzionamento. Nessuna interferenza tra pompe a pieno carico e a carico parziale. Costituito da camera rettangolare in tubo quadrato S235 con fondi saldati.

Quattro tronchetti con flange PN6/PN16 presaldati per il collegamento del generatore di calore ed dell'impianto .

Manicotto filettato 2" per scarico fanghi. Manicotto da 1/2" per sensore di temperatura. Piedino d'appoggio con fori per il fissaggio al pavimento.

Il componente sottoposto a tenuta al 100% in pressione e dotato di vernice di fondo in fabbrica.