

# Exvoid AT 1, séparateur de microbulles avec Filetage en laiton, 110 °C, 10 bar

N° d'art.: 9257230

**reflex**

Thinking solutions.



## Caractéristiques

Type	AT 1
Matériau du boîtier	laiton
Variante de montage	horizontal, vertical
Température de service	0 °C - 110 °C
Pression de service	10 bar
Raccord	IG 1"
Variante de raccord	Filetage
Débit volumétrique max.	2,0 m³/h
Coefficient de débit kvs	12,2 m³/h
Diamètre	63 mm
Hauteur max.	214 mm
Largeur	161 mm
Longueur de montage	100 mm
Poids	1,88 kg

## Description

Exvoid Twist

Séparateur d'air / de microbulles avec raccord orientable à 360° pour tuyauteries verticales et horizontales dans les systèmes d'eau de chauffage et d'eau de refroidissement ou dans les systèmes fermés d'installations remplies de liquide. Convient aux fluides eau et mélange eau-glycol jusqu'à un rapport 50/50 %.

Raccord pour l'accumulation de bulles de gaz contenues dans le réseau hydraulique par le biais d'un séparateur optimisé ou pour l'évacuation automatique dans l'atmosphère à l'aide d'un purgeur Exvoid-T intégré non verrouillable.