

SINUS ProfiFixx MK25 P25 geregelte Flanschenpumpengruppe DN25, für Pumpe DN25, 180 mm, 3-Wege Mischer 24V



Artikelnummer: 4209392



Merkmale

Typ	MK25 P25
Typ Stellmotor	ESBE ARA659 Stellsignal 0-10 V, stetig 24 V
Typ Dreiwegemischer	ESBE VRG131 20-4 Rp 3/4"
Betriebstemperatur	-10 °C - 110 °C
Betriebsüberdruck	0 bar - 6 bar
Dimension Pumpengruppe	DN25
Dimension Pumpe	DN25
Kvs-Wert des Dreiwegemischers	4,0
Baulänge bauseitige Pumpe	180 mm
Gewicht	86,20 kg

Beschreibung

Flanscpumpengruppe bestehend aus vormontierten und fertig gedämmten Heizkreisen gem. GEG (Gebäudeenergiegesetz) zur direkten Montage ohne bauseitige Schweißarbeiten. In geregelter Bauweise mit Dreiwegemischer ausgeführt. Das gesamte ProfiFixx-System ist optisch einheitlich gedämmt. Die Dämmung wird über beigefügte rostfreie Spannbänder inkl. Schnellschraubverbindung montiert und kann zu Wartungszwecken wieder geöffnet und verschlossen werden. Die bauseitige Pumpe ist auch im Betrieb frei zugänglich, ohne dass die Dämmung entfernt werden muss.

Für den systemseitigen Anschluss sind die Pumpengruppen oben mit Gewindeflanschen (Innengewinde) versehen. Jeweils eine Fühlermuffe 1/2" in Vor- und Rücklauf. Die Dämmung ist nicht diffusionsdicht.

Das Bauteil ist werkseitig 100% dichtigkeitsgeprüft und grundiert.