Reflex G 3000, duran, membranlı basınç genleşme haznesi, gri, 10/2 bar

Ürün numarası: 8544005

Thinking solutions.



Özellikleri

Tip	G 3000
Renk	gri
Membran malzemesi	Butil
Nominal hacim	3000 l
Maks. kullanım hacmi	2700 l
İzin ver. maks. sistem sıcaklığı	120 °C
İzin ver. min. işletim sıcaklığı	-10 °C
İzin ver. maks. işletme sıcaklığı	70 °C
İzin ver. maks. işletim fazla basıncı	10 bar
Gaz basıncı, fabrika tarafı	2 bar
Bağlantı çapı	DN65/PN16
Çap	1500 mm
Maks. yükseklik	2542 mm
Su bağlantısının yüksekliği	320 mm
Devrilme ölçüsü yakl.	2645 mm
Ağırlık	830,00 kg

Beschreibung

Reflex G
Kapalı devre ısıtma ve soğutma suyu sistemleri için membranlı genleşme tankı. Tanklar DIN EN 13831 ve VDI 4708 veya AD 2000'e uygun olarak imal edilmiştir. 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği'ne göre onay.

- Uzun ömürlü epoksi kaplama
- DIN EN 13831 standardında değiştirilebilir tam membran
- Asgari %25 ile %50 aralığındaki antifriz katkısı için
- Klipsle korunan basınç göstergesi ve besleme basınç valfi
- Ayakta duran model
- İzin verilen maksimum sistem sıcaklığı 120°C
- müsaade edilen azami işletim sıcaklığı 70°C
- Bağlantılar:
  → 1.000 litre'ye / Ø 740 mm'ye kadar dişli bağlantı ile
  → 1.000 litreden / Ø 1.000 mm'den itibaren DN65/PN6 veya DN65/PN16 flanş bağlantılı
- Opsiyonel membran yırtılma dedektörü için manşon
- Kontrol pencereli (Ø 1.000 mm olan ve 1.000 litre'nin üzerinde)