Refix DE 1000, nem áramoltatott membrános tágulási tartály, kék, 10/2 bar

Cikkszám: 7306970

Thinking solutions.



Jellemzők

Típus	DE 1000
Szín	kék
Membránanyag	Butil
Névleges térfogat	1000 l
Max. haszontérfogat	800 l
Max. megengedett rendszerhőmérséklet	70 °C
Min. megeng. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Max. megeng. üzemi hőmérséklet	70 °C
Max. megeng. üzemi túlnyomás	10 bar
Gázoldali előnyomás, gyári	2 bar
csatlakozás	G 1 1/2"
Átmérő	740 mm
Max. magasság	2816 mm
Vízcsatlakozás magassága	264 mm
Döntési méret kb.	2827 mm
Súly	210,00 kg

Leírás

Refix DE
Nem átáramoltatott membrános tágulási tartály olyan vízellátó rendszerekhez, amelyeket nem érint a DIN 1988, pl. tűzoltó és üzemi vízrendszerek, padlófűtések vagy geotermiás rendszerek. A tartályok DIN EN 13831 szerint vannak tervezése és gyártása. A nyomástartó berendezésekről szóló 2014/68/EU irányelvnek megfelelő engedélyezéssel.

- DIN EN 13831 szerinti teljes membrán / 50 liter felett cserélhető
- Fagyálló adalékhoz legalább 25-50%-ig
- A vízzel érintkező korrózióvédettek
- Tartós epoxigyanta bevonat
- 33 literes rögzítőfülekkel, 50 litertől lábakkal
- A következő típusok, beleértve a nyomásmérőt is:
  → 10/16 bar: Ø 1000 mm-től
  → 25 bar: Ø 450 mm-től
- Fémkengyellel védett nyomásmérő és előnyomás szelep

Megjegyzés:
Nincs jóváhagyási követelmény az SWKI HE301-01 és SVTI svájci irányelvek szerint (PSV * VN ≤ 3000 bar * liter).

A módosítások, tévedések és hibák joga fenntartva. • PR1724hu / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de