

Longtherm RMG-19-60, scambiatore di calore avvitato, 110 °C, 16 bar

Codice articolo: 8029600



Caratteristiche

Tipo	RMG-19-60
Colore	blu
Numero di piastre	60
Spessore piastre	0,50 mm
Contenuto primario (k2/k3)	12,38 l
Contenuto secondario (k4/k1)	12,38 l
Materiale piastre	AISI 316L
Materiale telaio	P355GH
Materiale guarnizione	NBR Butile
Temperatura esercizio massima	110 °C
Max. espansione primario/secondario	100 K
Sovrapressione d'esercizio massima ammessa	16 bar
Attacco	DN65/PN16
Materiale collegamento	NBR Butile
Variante attacco	attacchi a flangia
Altezza max.	946 mm
Altezza k2-k3/k4-k1	700 mm
Larghezza	395 mm
Larghezza primario/secondario	192 mm
Profondità	758 mm
Peso	273,60 kg

Descrizione

Longtherm

Scambiatore di calore a piastre con piastre in acciaio inossidabile.

I pannelli dotati di guarnizioni in butile NBR prive di incollaggio sono appesi sulla barra di supporto superiore e quindi fissati nel telaio in acciaio al carbonio con l'aiuto delle viti di bloccaggio.

Omologazione secondo la direttiva PED 2014/68/UE.