

# Reflex Longtherm RHB-110-2-100, spájkovaný výmenník tepla, 230 °C, 25 bar

**reflex**

Thinking solutions.



## Vlastnosti

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Typ                               | RHB-110-2-100    |
| Počet platní                      | 100              |
| Hrúbka dosiek                     | 0,300000 mm      |
| Obsah primárnej strany (s1/s2)    | 12,00 l          |
| Obsah sekundárnej strany (s3/s4)  | 12,00 l          |
| Materiál dosiek                   | AISI 316L        |
| Tesniaci materiál                 | Med'             |
| Max. prípust. Prevádzková teplota | 230 °C           |
| Max. príp. prevádzkový pretlak    | 25 bar           |
| Max. Spreizung primär/sekundär    | 100 K            |
| Prípojka                          | AG 2"            |
| Materiál prípojky                 | AISI 316L        |
| Varianta prípojok                 | Potrubie s Závit |
| Max. výška                        | 620 mm           |
| Šírka                             | 191 mm           |
| Šírka Primárna-Sekundárna         | 91 mm            |
| Hĺbka                             | 270 mm           |
| Hmotnosť                          | 49,24 kg         |

## popis

Reflex Longtherm

spájkovaný doskový výmenník tepla z ušľachtilej ocele (1.4404) spájkovaný s medenou spájkou vo vákuu. Veľkosti R..B-14 až R..B-110 so závitovou prípojkou, R..B-235 s DIN prírubovou prípojkou.

Schválenie podľa smernice pre tlakové zariadenia 2014/68 / EU. S CE označením.

