

Storatherm Aqua Heat Pump AH 200/1_B, acumulador de alta eficiencia con revestimiento de plástico, blanco, 10 bar



Número de artículo: 7864700



Características

Tipo	AH 200/1_B
Color	blanco
Tipo de aislante	revestimiento de plástico
Grosor de la capa de aislante	75 mm
Clase de eficiencia energética	B
Capacidad nominal del acumulador de agua potable	181 l
Contenido nominal tubo ondulado	15 l
Diseñado según	EN 12897
Temperatura de servicio del acumulador de agua potable	95 °C
Temperatura de servicio adm. transferidor de calor	110 °C
Sobrepresión de servicio del acumulador de agua potable	10 bar
Presión de servicio adm. transferidor de calor	10 bar
Brida de conexión EFHR	DN110
Conexión agua potable	R 3/4"
Conexión superficie(s) de calefacción	G 1"
Conexión de circulación	R 3/4"
Conexión agua fría/caliente	R 3/4"
Conexión avance/retorno	G 1"
Número NL convencional	5,6
Pérdidas por mantenimiento de la temperatura del acumulador de agua potable	48 W
V40 (EN12897)	333 L
Superficie de calefacción superior	2,17 m²
Diámetro	600 mm
Diámetro sin aislamiento	450 mm
Altura máx.	1432 mm
Altura sin aisl.	1406 mm
Medida basculante aprox.	1521 mm
Peso	67,00 kg

Descripción

Storatherm Aqua Heat Pump

Acumulador de agua caliente para el calentamiento indirecto de agua potable sobre todo para aplicaciones de bombas de agua en versión vertical y opcionalmente uno o dos intercambiadores de calor interiores.

Depósito del acumulador de acero S235JR+AR, diseñado según DIN EN 12897 y directiva de dispositivos de presión 2014/68/UE. El esmaltado para agua potable correcta a nivel higiénico se produce según DIN 4753 T3.

Acumulador de agua potable hasta 500 litros aislado con sistema de aislamiento no extraíble, de alta eficiencia, según DIN 4102-1 clase de material de construcción B2, acumulador de agua potable > 500 a 1000 litros aislado con 100 mm, acumulador de agua potable > 1000 litros con aislamiento de tela extraíble de 120 mm, según DIN 4102-1 clase de material de construcción B2.

Depósito de agua potable hasta 500 litros disponible en las clases de eficiencia energética B y C. Depósito de agua potable > 500 litros solo disponible en la clase de eficiencia energética C.

Las pérdidas por mantenimiento de calor se han determinado en bancos de pruebas certificados externamente.