

Reflexomat Pamattvertne RG 3000, paredzēta Reflexomat spiediena uzturēšanas stacijām, pelēks, 10 bar



Preces numurs: 8651505



Īpašības

Tips	RG 3000
Krāsa	pelēks
Nominālais tilpums	3000 l
Maks. derīgais tilpums	2700 l
Maks. pieļaujamā sistēmas temperatūra	120 °C
Maks. pieļaujamā drošības temperatūra	110 °C
Min. pieļaujamā darba temperatūra	-10 °C
Maks. pieļauj. darba temperatūra	70 °C
Maks. pieļauj. darba pārspiediens	10 bar
Pieslēgums	DN65 / PN16
Diametrs	1500 mm
Maks. augstums	2532 mm
Ūdens savienojuma augstums	195 mm
Augstums savvērtā stāvoklī apm.	2593 mm
Svars	987,00 kg

Apraksts

Reflexomat RG

Membrānas izplešanās trauks kompresora vadītai Reflexomat spiediena uzturēšanas stacijai slēgtās apkures un dzesēšanas šķidruma iekārtās. Apliecinājums saskaņā ar Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES. Trauki ir būvēti saskaņā ar DIN EN 13831 un VDI 4708 vai AD 2000.

- Stāvoša, ar balsta konstrukciju.
- Nomaināma butila pilnmembrāna, kas atbilst standartam DIN EN 13831.
- Iekšpusē un ārpusē plastmasas pārklājums.
- Tvertnes nodrošināšana, izmantojot konstruktīvi pārbaudītu gaisa drošības vārstu (SV).
- Aprīkota ar piemētinātu sānu uzdevu membrānas plīsuma devēja pievienošanai.
- Pamattvertne RG ar mērpārveidotāju līmeņa mērījumu veikšanai.

Norādījums:

Šveices standarts SWKI HE301-01 un SVTI neparedz nekādas autorizācijas prasības pie (PSV * VN ≤ 3000 bāri * litrs).