

Variomat vaso secundário VF 1000/740, para estações de pressurização Variomat, cinza, 6 bar

referência: 8610600

reflex

Thinking solutions.



Características

Tipo	VF 1000/740
Cor	cinza
Volume nominal	1000 l
Volume útil máx.	950 l
Temperatura do sistema máx. adm.	120 °C
Temperatura de segurança máx. adm.	110 °C
Temperatura de serviço mín. adm.	0 °C
Temperatura de serviço máx. adm.	70 °C
Sobrepresão de serviço máx. adm.	6 bar
ligação	G 1"
Diâmetro	740 mm
Altura máx.	2738 mm
Altura da ligação de água	178 mm
Medida de inclinação aprox.	2688 mm
Peso	156,00 kg

Descrição

Variomat VF

Vaso de expansão com membrana para estações de pressurização controladas por uma ou duas bombas Variomat, despressurizado, isolado da atmosfera. Aprovação nos termos da Diretiva 2014/68/UE relativa a equipamentos sob pressão. Vasos construídos de acordo com as normas DIN EN 13831 e VDI 4708 ou AD 2000.

- vertical com estrutura de base
- Membrana inteira substituível conforme DIN EN 13831
- exterior revestido a plástico
- com tubo de purga vertical