

# SINUS ProfiFixx MK50 P32 geregelte Flanschenpumpengruppe DN50, für Pumpe DN32, 180 mm, 3-Wege Mischer 24V



Artikelnummer: 4209340



## Merkmale

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Typ                           | MK50 P32                                    |
| Typ Stellmotor                | ESBE ARA659 Stellsignal 0-10 V, stetig 24 V |
| Typ Dreiwegemischer           | ESBE VRG131 40-25 Rp 1 1/2"                 |
| Betriebstemperatur            | -10 °C - 110 °C                             |
| Betriebsüberdruck             | 0 bar - 6 bar                               |
| Dimension Pumpengruppe        | DN50                                        |
| Dimension Pumpe               | DN32                                        |
| Kvs-Wert des Dreiwegemischers | 25,0                                        |
| Baulänge bauseitige Pumpe     | 180 mm                                      |
| Gewicht                       | 86,20 kg                                    |

## Beschreibung

Flanscpumpengruppe bestehend aus vormontierten und fertig gedämmten Heizkreisen gem. GEG (Gebäudeenergiegesetz) zur direkten Montage ohne bauseitige Schweißarbeiten. In geregelter Bauweise mit Dreiwegemischer ausgeführt. Das gesamte ProfiFixx-System ist optisch einheitlich gedämmt. Die Dämmung wird über beigefügte rostfreie Spannbänder inkl. Schnellschraubverbindung montiert und kann zu Wartungszwecken wieder geöffnet und verschlossen werden. Die bauseitige Pumpe ist auch im Betrieb frei zugänglich, ohne dass die Dämmung entfernt werden muss.

Für den systemseitigen Anschluss sind die Pumpengruppen oben mit Gewindeflanschen (Innengewinde) versehen. Jeweils eine Fühlermuffe 1/2" in Vor- und Rücklauf. Die Dämmung ist nicht diffusionsdicht.

Das Bauteil ist werkseitig 100% dichtigkeitsgeprüft und grundiert.