

# Reflex Reflexomat Basisvaten RG 2000, voor Reflexomat drukbehoudautomaten, grijs, 10 bar

reflex

Thinking solutions.



## Kenmerken

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Type                                 | RG 2000   |
| Kleur                                | grijs     |
| Nominaal volume                      | 2000 l    |
| Max. bruikbaar volume                | 1800 l    |
| Maximaal toelaatbare temperatuur     | 110 °C    |
| max. toelaatbare bedrijfstemperatuur | 70 °C     |
| max. toel. bedrijfsoverdruk          | 10 bar    |
| Aansluiting                          | DN65/PN16 |
| Diameter                             | 1200 mm   |
| Max. hoogte                          | 2514 mm   |
| Hoogte wateraansluiting              | 166 mm    |
| Kantelmaat ca.                       | 2577 mm   |
| Gewicht                              | 583,50 kg |

## Beschrijving

### Reflex Reflexomat RG

Membranexpansievat voor Reflexomat compressor-gestuurd drukbehoudsstation voor gesloten verwarmings- en koelwatersystemen. Goedkeuring volgens Richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU. Vaten zijn ontworpen en gebouwd volgens de DIN EN 13831 en VDI 4708 resp. AD 2000.

- staand met basisconstructie
- vervangbaar volmembraan volgens DIN EN 13831
- kunststofcoating binnen en buiten
- vatbeveiliging via gecertificeerde luchtveiligheidsklep (VK)

### Opmerking:

Geen goedkeuring vereist volgens de Zwitserse richtlijn SWKI HE301-01 en SVTI bij (PSV \* VN ≤ 3.000 bar \* liter).

