


# Reflex Exvoid AT 28, Mikrobublinový odlučovač s Upínací krůžok vyp Mosadz, 110 °C, 10 bar



## Vlastnosti

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Typ                   | AT 28                       |
| Materiál krytu        | Mosadz                      |
| Montážna varianta     | horizontálne,<br>vertikálne |
| Prevádzková teplota   | 0 °C - 110 °C               |
| Prevádzkový pretlak   | 10 bar                      |
| Prípojka              | 28 mm                       |
| Varianta prípojok     | Upínací krúžok              |
| Max. objemový prietok | 2,0 m³/h                    |
| Prietok-parameter kvs | 12,2 m³/h                   |
| Priemer               | 63 mm                       |
| Max. výška            | 219 mm                      |
| Šírka                 | 161 mm                      |
| Montážna dĺžka        | 111 mm                      |
| Hmotnosť              | 2,20 kg                     |

## popis

### Reflex Exvoid Twist

Separátor vzduchu / mikrobublín s 360 ° otočným pripojením pre zvislé a vodorovné potrubie v systémoch vykurovacej a chladiacej vody alebo uzavretých systémoch plnených kvapalinou. Vhodné pre médium voda a zmes voda / glykol až do zmiešavacieho pomeru 50/50.

Armatúra na separáciu plynových bublín z prietoku kvapaliny prostredníctvom separačnej mriežky a automatického odvzdušnenia do atmosféry prostredníctvom integrovaného automatického odvzdušňovacieho ventilu Reflex Exvoid-T.

