

# Reflex G 3000, recipiente de expansión de presión con membrana vertical, gris, 6/2 bar

Número de artículo: 8544605



## Características

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo                               | G 3000    |
| Color                              | gris      |
| Material de la membrana            | Butilo    |
| Volumen nominal                    | 3000 l    |
| Volumen útil máx.                  | 2700 l    |
| Temperatura de sistema máx. adm.   | 120 °C    |
| Temperatura de servicio mín. adm.  | -10 °C    |
| Temperatura de servicio máx. adm.  | 70 °C     |
| Sobrepresión de servicio máx. adm. | 6 bar     |
| Presión previa de gas de fábrica   | 2 bar     |
| Conexión                           | DN65/PN6  |
| Diámetro                           | 1500 mm   |
| Altura máx.                        | 2490 mm   |
| Altura conexión de agua            | 334 mm    |
| Medida basculante aprox.           | 2595 mm   |
| Peso                               | 620,00 kg |

## Descripción

### Reflex G

Recipiente de expansión de presión de membrana para sistemas de agua de calefacción y agua de refrigeración cerrados. Los recipientes están montados según DIN EN 13831 y VDI 4708 y/o AD 2000. Autorización conforme a la directiva para dispositivos de presión 2014/68/CE.

- Recubrimiento duradero de resina epoxídica
- Membrana completa reemplazable conforme a la norma DIN EN 13831
- Para aditivo anticongelante como mínimo de 25 a 50 %
- Manómetro y válvula de presión previa protegidas con un arco metálico
- Versión vertical
- Temperatura del sistema máx. admisible 120°C
- temperatura de servicio admisible máx.: 70°C
- Conexiones:
  - hasta 1000 l/Ø 740 mm con conexiones roscadas
  - a partir de 1000 l/Ø 1000 mm con conexiones abridadas DN65/PN6 y/o DN65/PN16
- Manguito para sensor de rotura de membrana opcional
- Con abertura para inspección (a partir de 1000 litros con Ø 1000 mm)