


Storatherm Heat HF 800/R_C, puffertároló fűtő- és hűtőrendszerekhez, ezüstszín, 3 bar

Cikkszám: 7842200

reflex

Thinking solutions.



Jellemzők

Típus	HF 800/R_C
Szín	ezüstszín
Szigetelőtípus	Fóliaköpeny
Szigetelés vastagsága	100 mm
Energiahatékonysági besorolás	C
Névleges űrtartalom puffertároló	780 l
Karmantyúk száma	9 St.
Üzemi hőmérséklet puffertároló	95 °C
Üzemi túlnyomás puffertároló	3 bar
Csatlakozás karmantyú/karima	G 1 1/2"
Karima csatlakozás EFHR	DN110
Csatlakozóhüvely EEHR	G 1 1/2"
Hőmegtartási veszteségek a puffertárolóban	132,00 W
Átmérő	980 mm
Átmérő szigetelés nélkül	790 mm
Max. magasság	1828 mm
Magasság szigetelés nélkül	1825 mm
Mélység	1025 mm
Döntési méret kb.	1902 mm
Súly	104,10 kg

Leírás

Storatherm Heat

Puffertároló fűtő- és hűtővíz tárolásához. Választható álló kivitelben karimával/karima nélkül vagy egy/két belső fekvésű hőcserélővel a külső energiaforrások bekötéséhez.

A hőfejlesztő és -fogyasztó csatlakozócsonk sorai függőlegesen 100°-ban elforgatottan, töltő-, ill. ürítőcsonkakként vannak elhelyezve. A csatlakozócsonk sorai között függőlegesen elhelyezett becsavarási lehetőségek vannak a mérőhüvelyek, hőérzékelők vagy hasonlókat számára (3 x Rp 3/4, 1 x Rp 1/2). A simacsöves hőcserélős tárolók külön csököteges fűtőfelületek előremenő és visszatérő csonkjaival is rendelkeznek.

Tárolóedény S235JR+AR acélból, belül nyers és kívül korrózióvédelemmel.

1000 literes puffertároló 100 mm-es szigeteléssel; puffertároló > 1000 liter 120 mm-es levehető vliet szigeteléssel, a DIN 4102-1 B2 építőanyag osztály szerint. A 2000 literes tárolókat szigeteléssel szállítjuk. A 3000 liter feletti tárolókat fekvő helyzetben, szigetelés nélkül szállítjuk. A szigetelést külön kell megrendelni. A tároló C energiahatékonysági besorolással áll rendelkezésre.

A hőveszteségeket külső tanúsított próbapadon állapították meg.