

Fillguard Plus, contador de água digital e medidor de condutividade para Fillsoft

referência: 9131058



Características

Tipo	Fillguard Plus
Temperatura de serviço	60 °C
Sobrepresão de serviço	10 bar
ligação	Rp 1/2"
Altura máx.	81 mm
Largura	83 mm
Profundidade	70 mm
Peso	0,40 kg

Descrição

Fillguard Plus

Contador de água para monitorização de sistemas de descalcificação e desmineralização para o tratamento de água de aquecimento (p. ex., Fillsoft ou Fillsoft Zero) ou para controlo de bombas, acessórios ou sistemas durante o enchimento ou esvaziamento de vasos, etc.

O Fillguard Plus é um contador de água eletrónico para o registo da quantidade total de água e do caudal volúmico, bem como para a contagem decrescente de uma quantidade de água predefinida programável com sinalização dos valores-limite por meio de saída de impulsos ou sinal analógico. O Fillguard Plus possui um sensor integrado para monitorização da capacidade dos cartuchos de desmineralização durante a preparação de água de enchimento e de reposição para sistemas de aquecimento. Especialmente adequado para utilização em combinação com o Fillsoft Zero para alcançar uma operação com baixo conteúdo de sal segundo a VDI 2035. O Fillguard Plus mede continuamente a condutividade elétrica da água desmineralizada e indica os valores no visor integrado, a consulta de valores e a programação são efetuadas por meio de teclado de membrana. Alimentação elétrica através de um cabo de ligação de 1,5 m de comprimento, fornecido e pronto a ligar.