

# Reflex DT 300, recipiente de expansión de presión con membrana, verde, 16/4 bar

Número de artículo: 7319205

**reflex**

Thinking solutions.



## Características

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo                               | DT 300    |
| Color                              | verde     |
| Material de la membrana            | Butilo    |
| Volumen nominal                    | 300 l     |
| Volumen útil máx.                  | 225 l     |
| Temperatura de sistema máx. adm.   | 70 °C     |
| Temperatura de servicio mín. adm.  | -10 °C    |
| Temperatura de servicio máx. adm.  | 70 °C     |
| Sobrepresión de servicio máx. adm. | 16 bar    |
| Presión previa de gas de fábrica   | 4 bar     |
| Número de conexiones               | 2 St.     |
| Conexión                           | Rp 1 1/4" |
| Diámetro                           | 634 mm    |
| Altura máx.                        | 1273 mm   |
| Altura conexión de agua            | 115 mm    |
| Medida basculante aprox.           | 1319 mm   |
| Peso                               | 64,00 kg  |

## Descripción

### Reflex DT

Recipiente de expansión de presión con membrana con circulación para instalaciones de calentamiento de agua potable, de suministro de agua y de aumento de presión. Con membrana según la directriz de elastómeros y W 270. Revestimiento exterior e interior según KTW-A. Únicamente adecuado para instalaciones de agua fría. Hasta Rp 1 1/4" incl. valvulería de paso Flowjet, a partir de DN50 incl. pieza de conexión abridada Duo con equipo de circulación.

Los recipientes están montados según DIN EN 13831 y VDI 4708 y/o AD 2000. Autorización conforme a la directiva para dispositivos de presión 2014/68/CE.

- Flowjet incl. bloqueo y vaciado o conexión doble
- Membrana completa reemplazable conforme a la norma DIN EN 13831, DIN 4807 T5, KTW-C y W270, Montado y comprobado conforme a DIN 4807 T5, DIN DVGW n.º reg. NW-0411AT2534
- Recubrimiento exterior e interior según KTW-A, Recubrimiento duradero de resina epoxídica
- Manguito para sensor de rotura de membrana opcional
- Manómetro y válvula de presión previa protegidas con un arco metálico
- Exclusivamente para ser utilizado en tuberías de agua fría (por favor, tenga en cuenta las instrucciones de montaje y uso)