# Longtherm RHG-51-110, échangeur de chaleur vissé, 110 °C, 10 bar

N° d'art.: 8118200

Thinking solutions.



## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Type | RHG-51-110 |
| Couleur | bleu |
| Nombre de plaques | 110 |
| Épaisseur des panneaux | 0,500000 mm |
| Contenance côté primaire (k2/k3) | 67,30 l |
| Contenance côté secondaire (k4/k1) | 67,30 l |
| Matériau des plaques | AISI 316L |
| Matériau cadre | P355GH |
| Matériau du joint | Butyl NBR |
| Max. température de service | 110 °C |
| Écart max. primaire/secondaire | 100 K |
| Pression de service max. admissible | 10 bar |
| Raccord | DN100/PN10 |
| Matériel de raccordement | AISI 316L |
| Variante de raccord | raccord à bride |
| Hauteur max. | 1824 mm |
| Hauteur k2-k3/k4-k1 | 1365 mm |
| Largeur | 480 mm |
| Largeur primaire-secondaire | 225 mm |
| Profondeur | 1145 mm |
| Poids | 715,00 kg |

## Description

Longtherm
Échangeur de chaleur à plaques vissé avec panneaux en acier inoxydable.

Les plaques munies de joints en butyle NBR sans colle se suspendent à la tige porteuse du haut et sont ensuite fixées à l'aide des vis de serrage dans le châssis en acier au carbone.

Homologation conformément à la directive Équipements sous pression 2014/68/UE.