

Reflexomat Pamattvertne RG 300, paredzēta Reflexomat spiediena uzturēšanas stacijām, pelēks, 6 bar



Preces numurs: 8799200



Īpašības

Tips	RG 300
Krāsa	pelēks
Nominālais tilpums	300 l
Maks. derīgais tilpums	270 l
Maks. pieļaujamā sistēmas temperatūra	120 °C
Maks. pieļaujamā drošības temperatūra	110 °C
Min. pieļaujamā darba temperatūra	-10 °C
Maks. pieļauj. darba temperatūra	70 °C
Maks. pieļauj. darba pārspiediens	6 bar
Pieslēgums	G 1"
Diametrs	634 mm
Maks. augstums	1289 mm
Ūdens savienojuma augstums	191 mm
Augstums savvērtā stāvkliā apm.	1301 mm
Svars	60,70 kg

Apraksts

Reflexomat RG

Membrānas izplešanās trauks kompresora vadītai Reflexomat spiediena uzturēšanas stacijai slēgtās apkures un dzesēšanas šķidruma iekārtās. Apliecinājums saskaņā ar Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES. Trauki ir būvēti saskaņā ar DIN EN 13831 un VDI 4708 vai AD 2000.

- Stāvoša, ar balsta konstrukciju.
- Nomaināma butila pilnmembrāna, kas atbilst standartam DIN EN 13831.
- Iekšpusē un ārpusē plastmasas pārklājums.
- Tvertnes nodrošināšana, izmantojot konstruktīvi pārbaudītu gaisa drošības vārstu (SV).
- Aprīkota ar piemētinātu sānu uzdevu membrānas plīsuma devēja pievienošanai.
- Pamattvertne RG ar mērpārveidotāju līmeņa mērījumu veikšanai.

Norādījums:

Šveices standarts SWKI HE301-01 un SVTI neparedz nekādas autorizācijas prasības pie (PSV * VN ≤ 3000 bāri * litrs).