

Extwin TW 22, separator mikropęcherzy powietrza / zanieczyszczeń, Pierścień zaciskowy aus Mosiądz, 110 °C, 10 bar



Indeks: 9253000



Dane

Typ	TW 22
Materiał obudowy	Mosiądz
Typ elektromagnesu	Bez magnesu
Wariant montażu	montaż poziomy
Temperatura pracy	0 °C - 110 °C
Ciśnienie robocze	10 bar
Przyłącze	22 mm
Otwór rewizyjny	G 3/4"
Wariant przyłącza	Pierścień zaciskowy
Maks. strumień objętości	1,2 m³/h
Współczynnik przepływu kvs	10,7 m³/h
Średnica	63 mm
Maks. wysokość	256 mm
Szerokość	131 mm
Długość montażowa	106 mm
Waga	1,80 kg

Opis

Extwin

Kombinowany separator pęcherzyków powietrza / mikropęcherzyków i osadów do instalacji wody grzewczej i chłodniczej lub też innych instalacji zamkniętych wypełnionych cieczą.

Zastosowanie do wody oraz mieszaniny wody z glikolem o stosunku do 50/50%.

Urządzenie do separacji i usuwania mikropęcherzy powietrza ze strumienia cieczy. Nieprzerwane, automatyczne odprowadzanie gazów do atmosfery przy pomocy od-powietrznika Exvoid T.

Armatura ze specjalnym wkładem do usuwania ze strumienia cieczy cząstek o wielkości od 5,0 µm.

Czyszczenie i opróżnianie komory zanieczyszczeń za pomocą zaworu kulowego bez przerywania pracy instalacji.

Opcjonalnie dodatkowy wkład magnetyczny Exferro do separacji cząstek ferromagnetycznych ze strumienia cieczy.