

SINUS ProfiFixx MK40 P32 geregelte Flanschenpumpengruppe DN40, für Pumpe DN32, 220 mm, 3-Wege Mischer 230V



Merkmale

Typ	MK40 P32
Dimension Pumpengruppe	DN40
Dimension Pumpe	DN32
Baulänge bauseitige Pumpe	220 mm
Typ Dreiwegemischer	ESBE VRG131 32-16 Rp 1 1/4"
Kvs-Wert des Dreiwegemischers	16,0
Typ Stellmotor	ESBE ARA661 3- Punkt SPDT 230 V
Betriebstemperatur	-10 °C - 110 °C
Betriebsüberdruck	0 bar - 6 bar

Beschreibung

Flanscpumpengruppe bestehend aus vormontierten und fertig gedämmten Heizkreisen gem. GEG (Gebäudeenergiegesetz) zur direkten Montage ohne bauseitige Schweißarbeiten. In geregelter Bauweise mit Dreiwegemischer ausgeführt. Das gesamte ProfiFixx-System ist optisch einheitlich gedämmt. Die Dämmung wird über beigegefügte rostfreie Spannbänder inkl. Schnellschraubverbindung montiert und kann zu Wartungszwecken wieder geöffnet und verschlossen werden. Die bauseitige Pumpe ist auch im Betrieb frei zugänglich, ohne dass die Dämmung entfernt werden muss.

Für den systemseitigen Anschluss sind die Pumpengruppen oben mit Gewindeflanschen (Innengewinde) versehen. Jeweils eine Fühlerrmuffe 1/2" in Vor- und Rücklauf. Die Dämmung ist nicht diffusionsdicht.

Das Bauteil ist werkseitig 100% dichtigkeitsgeprüft und grundiert.

