

Exvoid A 22 S, afscheiding van microbellen met klemring van messing, 180 °C, 10 bar

Artikelnummer: 9251600

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

Type	A 22 S
Materiaal behuizing	messing
Inbouwvariant	horizontaal
Bedrijfstemperatuur	0 °C - 180 °C
Bedrijfsoverdruk	10 bar
Aansluiting	22 mm
Ontluchtingsaansluiting	R 1/2"
Aansluitingsvariant	klemring
Max. volumestroom	1,2 m ³ /h
Debiet-karakteristiek kvs	10,7 m ³ /h
Diameter	63 mm
Max. hoogte	165 mm
Breedte	106 mm
Inbouw lengte	99 mm
Gewicht	1,14 kg

Beschrijving

Exvoid Solar

Lucht- /microbellenafscheider voor zonne-energie- en verwarmingssystemen of gesloten met vloeistof gevulde systemen met hoge bedrijfstemperaturen. Geschikt voor water en water /glycolmengsel tot een mengverhouding van 50/50%.

Armatuur voor het verzamelen van gasbellen uit de vloeistofstroom via geoptimaliseerd afscheiderelement of automatische, permanente afvoer in de atmosfeer via geïntegreerde, niet afsluitbare Exvoid-T grote ontlufter.