# Storatherm Heat HF 300/1_C, vyrovnávací zásobník pre vykurovacie a chladiace systémy, strieborná, 3 bar

Thinking solutions.

Číslo výrobku: 7843200



## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| Typ | HF 300/1_C |
| Farba | strieborná |
| Typ izolácie | Fóliový plášť |
| Húbka izolácie | 100 mm |
| Trieda energetickej efektívnosti | C |
| Menovitý objem vyrovnávacej pamäti | 291 l |
| Menovitý obsah vlnovitej trubky | 0 l |
| Počet objímok | 9 St. |
| Prevádzková teplota vyrovnávacej pamäti | 95 °C |
| Prípust. prevádzková teplota výmenníka tepla | 110 °C |
| Prevádzkový pretlak vyrovnávacej pamäti | 3 bar |
| Príp. prevádzkový tlak výmenníka tepla | 10 bar |
| Prípojka nástavec/príruba | G 1 1/2" |
| Nástavec EEHR | G 1 1/2" |
| Prípojka Vykurovacia plocha(y) | R 1" |
| Straty tepla pri udržiavaní teploty Vyrovnávacej pamäti | 79,00 W |
| Vykurovacia plocha hore | 1,34 m² |
| Priemer | 783 mm |
| Priemer bez izolácie | 597 mm |
| Max. výška | 1342 mm |
| Výška bez izolácie | 1321 mm |
| Miera sklopenia cca. | 1381 mm |
| Hmotnosť | 82,00 kg |

## popis

Storatherm Heat
Zásobník na akumuláciu vykurovacej a chladiacej vody. Voliteľný vo zvislom vyhotovení s / bez príruby alebo s jedným / dvoma vnútornými výmenníkmi tepla navy-užitie externých zdrojov energie.
Pripojenia pre zdroje tepla a spotrebiče sú zvislé, pri 100 °. odsadené, usporiadané ako prívodné alebo spiatočkové pripojenia. Medzi týmito radmi pripojení sú tiež umiestnené vertikálne usporiadané závitové pripojenia snímačov, teplomerov a podobne. k dispozícii (3 x Rp 3/4, 1 x Rp 1/2). Akumulačné zásobníky s výmenníkmi tepla s hladkých rúrok majú tiež prívodné a spätné pripojenie pre výhrevnú plochu vykurovacieho média.

Zásobník vyrobený z ocele S235JR + AR, bez vnútornej úpravy, chránený proti vonkajšej korózii.

Vyrovnávacie nádrže do 1 000 litrov izolované so 100 mm, vyrovnávacie nádrže nad 1000 litrov so 120 mm odnímateľnou penovou izoláciou, podľa DIN 4102-1 trieda stavebných materiálov B2. Zásobníky do 2 000 litrov sa dodávajú s izoláciou. Zásobníky od 3 000 litrov sa prepravujú vodorovne bez izolácie. Izoláciu je potrebné ob-jednať zvlášť. Zásobník s izoláciou k dispozícii v triede energetickej účinnosti C.

Straty udržania tepla sú zistené na externe certifikovaných skúšobných stanovištiach.