

Küçük dağıtıcı seti 120/80, 200 mm ağız mesafesi, 5 iç vida dişi, 4 bar olan ısıtma devreleri, 110 °C

Ürün numarası: 4208792

reflex

Thinking solutions.



Özellikleri

Tip	120/80
Tüketici devrelerinin sayısı	5 St.
Ağız sayısı	12 St.
İşletim sıcaklığı	-10 °C - 110 °C
İşletim fazla basıncı	0 bar - 4 bar
Bağlantı türü	İç vida dişi
Üreteç bağlantısı	R 2"
Isıtma devresi bağlantısı	Rp 1 1/2"
Maks. debi	6,5 m³/h
ΔT 20 °K'de performans	150,00 kW
Bölme boyutu	120/80
Dağıtıcı bölmesi uzunluğu	1900 mm
Duvar kalınlığı	3,0 mm
Ağız mesafesi (dağıtıcıdaki çıkışların aks mesafesi)	200 mm
Ağırlık	24,30 kg

Beschreibung

Kombine akış ve dönüş manifoldu, yan yana düzenlenmiş ve sinüzoidal bir bölme ile bölünmüş siyah çelik sac S235'ten yapılmış odalara sahip bir kare tüpten oluşur.

Yerden ve net bir şekilde tasarruf etmek için kazan alttan bağlanır ve ilgili ısıtma devreleri yukarıdan bağlanır.

Komponent, %100 sızdırmazlık testinden geçirilmiştir ve astar boyalıdır.

EPP ısı yalıtımı içeren bir SET olarak paketlenmiştir. Yalıtım kalınlığı GEG'ye (Bina Enerji Yasası) karşılık gelir. Duvar tutucusu ile birlikte 80/60 tipi Sinus küçük ebatlı dağıtıcı ve 80/80 tipi ve 120/120 tipi Sinus HydroFixx.