

Distribuidor pequeño-Set 120/80, distancia de boquilla 125 mm, circuitos de calefacción 6 con Tuerca de unión, 4 bar, 110 °C



Número de artículo: 4208781



Características

Tipo	120/80
Número de circuitos de consumidores	6 St.
Número de boquillas	14 St.
Temperatura de servicio	-10 °C - 110 °C
Sobrepresión de servicio	0 bar - 4 bar
Tipo de conexión	Tuerca de unión
Conexión generador	R 2"
Conexión circuito de calefacción	Tuerca de unión G 1 1/2"
Flujo volumétrico máx.	6,5 m³/h
Potencia a ΔT 20 °K	150,00 kW
Tamaño de la cámara	120/80
Longitud cámara de distribuidor	1500 mm
Grosor de pared	3,0 mm
Distancia de boquilla (distancia entre ejes de las salidas en el distribuidor)	125 mm
Peso	22,57 kg

Descripción

Distribuidor de avance y retorno combinado, formado por un tubo cuadrado con cámaras divididas por un panel de separación sinusoidal dispuestas una junta a la otra de chapa de acero negra S235.

La conexión de caldera se realiza desde abajo y los respectivos circuitos de calefacción se conectan desde arriba con ahorro de espacio y de forma clara.

El componente se suministra de fábrica imprimado y con la estanqueidad verificada al 100 %.

Embalado como SET incluido aislamiento térmico EPP. El grosor del aislante corresponde a GEG (Ley alemana de Energía para la Construcción). Distribuidores pequeños Sinus tipo 80/60 y Sinus HydroFixx tipo 80/80 y tipo 120/120 incl. soporte mural.