Reflexomat Základná nádoba RG 4000, pre Reflexomat stanice na udržanie tlaku, sivá, 10 bar

Číslo výrobku: 8651605

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	RG 4000
Farba	sivá
Menovitý objem	4000 l
Max. užitočný objem	3600 l
Max. prípustná systémová teplota	120 °C
Max. príp. bezpečnostná teplota	110 °C
min. prípustná prevádzková teplota	-10 °C
Max. prípust. prevádzková teplota	70 °C
Max. príp. prevádzkový pretlak	10 bar
Prípojka	DN65/PN16
Priemer	1500 mm
Max. výška	3107 mm
Výška vodovodnej prípojky	195 mm
Miera sklopenia cca.	3156 mm
Hmotnosť	1192,00 kg

popis

Reflexomat RG
Membránová expanzná nádoba pre kompresorom riadenú kompresorovú stanicu Reflexomat pre uzavreté systémy vykurovania a chladenia. Schválenie podľa smernice EÚ o tlakových zariadeniach 2014/68 / EÚ. Nádoby sú vyrobené v súlade s DIN EN 13831 a VDI 4708 alebo AD 2000.

- Stojatý s pätkovou konštrukciou
- Vymeniteľná butylová plná membrána podľa DIN EN 13831
- Vo vnútri a zvonku s vrstvou plastu
- Zaistenie nádoby cez vzduchový poistný ventil so skontrolovaným konštrukčným dielom (SV)
- Vrátane privarenej bočnej objímky na pripojenie detektora pretrhnutia membrány
- Základné nádoby RG vrát. meracieho prevodníka na meranie úrovne

Upozornenie:
Žiadna schvaľovacia povinnosť podľa švajčiarskej smernice SWKI HE301-01 a SVTI pri (PSV * VN ≤ 3.000 bar * Liter).