# Refix DE 3000, neprietočná tlaková expanzná nádoba s membránou, modrá, 25/2 bar

Číslo výrobku: 7345700

Thinking solutions.




## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| Typ | DE 3000 |
| Farba | modrá |
| Materiál membrány | Butyl |
| Menovitý objem | 3000 l |
| Max. užitočný objem | 2400 l |
| Max. prípustná systémová teplota | 70 °C |
| min. prípustná prevádzková teplota | -10 °C |
| Max. prípust. prevádzková teplota | 70 °C |
| Max. príp. prevádzkový pretlak | 25 bar |
| Predtlak plynu z výroby | 2 bar |
| Prípojka | DN65/PN40 |
| Priemer | 1500 mm |
| Max. výška | 2619 mm |
| Výška vodovodnej prípojky | 269 mm |
| Miera sklopenia cca. | 2741 mm |
| Hmotnosť | 1550,00 kg |

## popis

Refix DE
Neprietočná membránová tlaková expanzná nádoba pre vodovodné systémy, ktoré nepodliehajú DIN 1988, napr. požiarne a úžitkové vodné systémy, podlahové kúrenie alebo systémy zdroja tepla. Nádoby sú skonštruované a zhotovené podľa DIN EN 13831. Schválenie podľa smernice pre tlakové zariadenia 2014/68 / EU.

- plná membrána podľa DIN EN 13831 / od 50 litrov vymeniteľné
- Pre prísadu nemrznúcej zmesi minimálne 25 až 50 %
- Časti dotýkajúce sa vody chránené pred koróziou
- Vrstva epoxidovej živice s dlhou životnosťou
- 33 litrov s upevňovacími lamelami, od 50 litrov s nožičkami
- Nasledujúce typy vrát. tlakomeru:
  → 10/16 bar: od Ø 1.000 mm
  → 25 bar: od Ø 450 mm
- Manometer a predtlakový ventil chránený pomocou kovového strmeňa

Upozornenie:
Žiadna schvaľovacia povinnosť podľa švajčiarskej smernice SWKI HE301-01 a SVTI pri (PSV * VN ≤ 3.000 bar * Liter).