

# Longtherm RMB-235-60, lodēts siltummainis, 230 °C, 25 bar

Preces numurs: 8051100



## Īpašības

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Tips                                | RMB-235-60 |
| Plāksņu skaits                      | 60         |
| Plātņu biezums                      | 0,30 mm    |
| Primārās puses tilpums (k2/k3)      | 11,70 l    |
| Sekundārās puses tilpums (k4/k1)    | 11,70 l    |
| Plātņu materiāls                    | AISI 316L  |
| Blīvējuma materiāls                 | Varš       |
| Maks. pieļauj. darba temperatūra    | 230 °C     |
| Maks. primārā/sekundārā atšķirība   | 100 K      |
| Maks. pieļauj. darba pārspiediens   | 25 bar     |
| Pieslēgums                          | DN80/PN40  |
| Pieslēguma materiāls                | C22.8N     |
| Savienojuma variants                | Atloks     |
| Maks. augstums                      | 788 mm     |
| Augstums k2-k3/k4-k1                | 682 mm     |
| Platums                             | 310 mm     |
| Primārās/sekundārās ierīces platums | 170 mm     |
| Dzīlums                             | 159 mm     |
| Svars                               | 90,20 kg   |

## Apraksts

Longtherm

Lodēts ieejošais plāksņu siltummainis no nerūsējoša tērauda (1.4404) ar vakuumā lodētu vara lodējumu. Izmēri no R..B-14 līdz R..B-110 ar vārpstas pieslēgumu, R..B-235 ar standartam DIN atbilstošu atloka savienojumu.

Apstiprinājums saskaņā ar Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES. Ar CE marķējumu.