

Exvoid AT 1, afscheiding van microbellen met schroefdraad van messing, 110 °C, 10 bar

Artikelnummer: 9257230



Kenmerken

Type	AT 1
Materiaal behuizing	messing
Inbouwvariant	horizontaal, verticaal
Bedrijfstemperatuur	0 °C - 110 °C
Bedrijfsoverdruk	10 bar
Aansluiting	IG 1"
Aansluitingsvariant	schroefdraad
Max. volumestroom	2,0 m³/h
Debiet-karakteristiek kvs	12,2 m³/h
Diameter	63 mm
Max. hoogte	214 mm
Breedte	161 mm
Inbouwlength	100 mm
Gewicht	1,88 kg

Beschrijving

Exvoid Twist

Afscheider voor lucht en microbellen met 360° draaibare aansluiting voor verticale en horizontale buisleidingen in verwarmings- en koelwatersystemen of gesloten installatiesystemen die met vloeistof gevuld zijn. Geschikt voor water en water/glycolmengsel tot een mengverhouding van 50/50%.

Armatuur voor het verzamelen van gasbellen uit de vloeistofstroom via geoptimaliseerd afscheiderelement of automatische, permanente afvoer in de atmosfeer via geïntegreerde, niet afsluitbare Exvoid-T grote ontluchter.