

Reflex Storatherm Aqua AF 200/1M_C, opslagtank voor drinkwater met kunststof folie, PUR-schuim, zilver, 10 bar

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

Type	AF 200/1M_C
Kleur	zilver
Isolatie	✓
Isolatietype	kunststof folie, PUR-schuim
Isolatiesterkte	45 mm
Energie-efficiëntieklasse	C
Nominale inhoud	190 l
Nom. inhoud gegolfde buis	6 l
Uitgevoerd volgens	EN 12897
Bedrijfstemperatuur	95 °C
Toel. bedrijfstemperatuur warmtewisselaar	110 °C
Toegestane bedrijfsdruk warmtewisselaar	16 bar
Bedrijfsoverdruk	10 bar
Aansluiting drinkwater	R 3/4"
Aansluiting verwarmingsoppervlak(ken)	R 1"
Aansluiting circulatie	R 3/4"
Aansluiting koud/warm water	R 3/4"
Aansluiting, voor- / terugloop	R 1"
NL getal boven	4,8
Warmteverlies	71 W
Verwarmingsoppervlak boven	0,95 m²
Diameter	540 mm
Max. hoogte	1475 mm
Kantelmaat ca.	1515 mm
Gewicht	56,10 kg

Beschrijving

Reflex Storatherm Aqua Warmwaterboiler voor de indirecte drinkwaterverwarming in verticale uitvoering en met een interne warmtewisselaar.

Opslagtanks van staal S235JR+AR, ontworpen volgens DIN EN 12897 en Richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU. Het emailleren voor hygiënisch perfect drinkwater gebeurt volgens DIN 4753 T3.

Drinkwateropslagtanks tot 500 liter geïsoleerd met een niet-verwijderbaar, zeer efficiënt isolatiesysteem volgens DIN 4102-1 bouwstoffenklasse B2; drinkwateropslagtanks > 500 tot 1000 liter geïsoleerd met 100 mm; drinkwateropslagtanks > 1000 liter met 120mm verwijderbare vliesisolatie; volgens DIN 4102-1 bouwstoffenklasse B2. Opslagtanks tot 2000 liter worden geleverd met isolatie. Opslagtanks vanaf 3000 liter worden horizontaal getransporteerd, zonder isolatie. De isolatie moet apart worden besteld.

Drinkwateropslagtanks tot 500 liter verkrijgbaar in de energie-efficiëntieclassen A, B en C. Drinkwateropslagtanks > 500 liter alleen verkrijgbaar in energie-efficiëntieklasse C.

De warmhoudverliezen worden bepaald op extern gecertificeerde proefbanken.

