

Hidrolik separatör DN300, yuvarlak tasarım, DN150/ PN6, 65,0 m³/h, 6 bar, 110 °C

Ürün numarası: 4205512



Thinking solutions.



Özellikleri

Tip	DN300
Malzeme	P 235
Ayrıcı içeriği	120,2 L / lfdm
Üreteç devrelerinin sayısı	1 St.
Tüketici devrelerinin sayısı	1 St.
İşletim sıcaklığı	-10 °C - 110 °C
İşletim fazla basıncı	0 bar - 6 bar
Tüketici devresi bağlantısı	DN150 / PN6
Üreteç devresi bağlantısı	DN150 / PN6
Maks. debi	65,0 m ³ /h
Bölme boyutu	DN300
Maks. yükseklik	1800 mm
Ağırlık	120,00 kg

Beschreibung

Dikey yapıda hidrolik anahtar. Tüm çalışma durumlarında çeşitli birincil ve ikincil devrelerin optimum hidrolik olarak ayrılmasını sağlar. Kısmi ve tam yükte etkileyen pompa yok. Kaynaklı bombeli uçları olan kaynaklı P235 borudan yapılmış dikey, yuvarlak bir odadan oluşur.

Kaynak boyunlu flanşlar PN 6 / PN 16 ile kaynaklı çelik borudan yapılmış ısı tüketicileri ve ısı üreticileri için dört bağlantı nozulu.

Çamur giderme için 2 "dişli konektör. Sıcaklık sensörü için ½" soket. Zemine montaj için delikli sehpa.

Komponent, %100 sızdırmazlık testinden geçirilmiştir ve astar boyalıdır.