

Variomat základná nádoba VG 5000, pre Variomat stanice na udržanie tlaku, sivá, 6 bar

Číslo výrobku: 8601405



Vlastnosti

Typ	VG 5000
Farba	sivá
Menovitý objem	5000 l
Max. užitočný objem	4500 l
Max. prípustná systémová teplota	120 °C
min. prípustná prevádzková teplota	-10 °C
Max. prípust. prevádzková teplota	70 °C
Max. príp. prevádzkový pretlak	6 bar
Prípojka	G 1"
Priemer	1500 mm
Max. výška	3695 mm
Výška vodovodnej prípojky	490 mm
Miera sklopenia cca.	3701 mm
Hmotnosť	980,00 kg

popis

Variomat VG

Membránová expanzná nádoba pre Variomat, beztlakové, jedno alebo dvoj čerpadlové zariadenia na udržiavanie tlaku, uzavreté pred atmosférou. Schválenie podľa smernice EÚ o tlakových zariadeniach 2014/68 / EÚ. Nádoby sú vyrobené v súlade s DIN EN 13831 a VDI 4708 alebo AD 2000.

- vo zvislej polohe s konštrukciou pre nohy
- vymeniteľný vak podľa DIN EN 13831
- zvonka potiahnutá plastom
- sondážnym odplynením potrubia