Exdirt D 65 R, séparateur d'impuretés avec raccord à bride, 110 °C, 10 bar

N° d'art.: 8252410

Thinking solutions.



Caractéristiques

Type	D 65 R
Couleur	gris
Matériau du boîtier	Acier peint
Variante de montage	horizontal
Température de service	0 °C - 110 °C
Pression de service	10 bar
Raccord	DN65/PN16
Raccord de nettoyage	IG 1"
Variante de raccord	raccord à bride
Nombre de trous bride	4 trous
Débit volumétrique max.	20,0 m³/h
Coefficient de débit kvs	121,7 m³/h
Diamètre	132 mm
Hauteur max.	521 mm
Hauteur centre-bride (séparation)	175 mm
Hauteur min. de maintenance	370 mm
Largeur	370 mm
Longueur de montage	350 mm
Poids	19,00 kg

Description

Exdirt
Séparateur de boues et d'impuretés pour systèmes d'eau de chauffage et de refroidissement ou systèmes fermés remplis de liquide.
Convient aux fluides eau et mélange eau-glycol jusqu'à un rapport 50/50 %.
Robinetterie pour l'élimination de particules à partir d'une taille de 5,0 micromètres à partir du flux du liquide à l'aide d'un élément spécialement conçu à cet effet.
Le nettoyage et le vidage du compartiment de collecte de la saleté sont possibles sans interruption du fonctionnement par le biais d'une vanne à boisseau sphérique de décantation.
Bride de maintenance pour un accès facile au boîtier pendant les travaux de nettoyage et de maintenance.