Variomat Recipiente básico VG 1000/1000, para estaciones de mantenimiento de la presión Variomat, gris, 6 bar

Thinking solutions.

Número de artículo: 8600705



Características

Tipo	VG 1000/1000
Color	gris
Volumen nominal	1000 l
Volumen útil máx.	900 l
Temperatura de sistema máx. adm.	120 °C
Temperatura de seguridad máx. adm.	110 °C
Temperatura de servicio mín. adm.	-10 °C
Temperatura de servicio máx. adm.	70 °C
Sobrepresión de servicio máx. adm.	6 bar
Conexión	G 1"
Diámetro	1000 mm
Altura máx.	2127 mm
Altura conexión de agua	460 mm
Medida basculante aprox.	2146 mm
Peso	270,00 kg

Descripción

Variomat VG
Recipiente de expansión de membrana para estaciones de mantenimiento de la presión controladas por una o dos bombas Variomat, despresurizado, cerrado a la atmósfera. Homologación según la directiva de los equipos de presión 2014/68/UE. Los recipientes están montados según DIN EN 13831 y VDI 4708 y/o AD 2000.

- vertical con construcción de apoyo
- membrana completa cambiable según DIN EN 13831
- revestimiento de plástico exterior
- con desgasificación de sonda

Reservado el derecho de modificaciones, equivocaciones y fallos. • PR1724es / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de