

Reflex DC 500, vaso di espansione a membrana con precaricata, blu, 10/4 bar

Codice articolo: 7363800



Caratteristiche

Tipo	DC 500
Colore	blu
Materiale membrana	Butile
Volume nominale	500 l
Volume utile netto max	450 l
Temperatura di sistema amm.	70 °C
Temperatura esercizio minima	-10 °C
Temperatura esercizio massima	70 °C
Sovrapressione d'esercizio massima ammessa	10 bar
Precarica impost. in fabbr.	4 bar
Attacco	R 1"
Diametro	749 mm
Altezza max.	1392 mm
Altezza attacco acqua	82 mm
Misura di ribaltamento ca.	1185 mm
Peso	63,00 kg

Descrizione

Reflex DC

Vaso di espansione con membrana per acqua sanitaria, per uso con bollitore, per impianto di approvvigionamento idrico, per impianto di pressurizzazione o autoclave, antiincendio, non soggetti alla DIN 1988. Omologazione secondo la direttiva PED 2014/68/UE.

- Rivestimento in resina epossidica durevole
- Diaframma non sostituibile secondo DIN EN 13831
- Parti a contatto con il fluido con protezione anti corrosione

Avvertenza:

nessun obbligo di autorizzazione secondo la direttiva svizzera SWKI HE301-01 e SVTI per (PSV * VN ≤ 3.000 bar * litri).