

Exdirt D 50 V F1, separátor nečistoty s Príruba, 110 °C, 6 bar

Číslo výrobku: 8259501

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	D 50 V F1
Farba	sivá
Materiál krytu	Oceľ lakovaná
Montážna varianta	vertikálne
Prevádzková teplota	0 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	6 bar
Prípojka	DN50/PN6
Čistiaca prípojka	IG 1"
Varianta prípojok	Príruba
Počet otvorov príruby	4-dierové
Max. objemový prietok	12,5 m³/h
Prietok-parameter kvs	64,5 m³/h
Priemer	206 mm
Max. výška	569 mm
Min. údržbárska výška	370 mm
Montážna dĺžka	230 mm
Stred Príruba-Plášť	296 mm
Hmotnosť	12,20 kg

popis

Exdirt V

Odľučovač nečistôt a kalov pre systémy vykurovania a chladenia alebo uzavreté systémy naplnené kvapalinou.

Na montáž so štandardnou inštalračnou dĺžkou F1 (DIN 3202-1) podľa DIN EN 558: 2017-05.

Vhodné pre médium voda a zmes voda / glykol až do zmiešavacieho pomeru 50/50.

Armatúra na odstránenie častíc od veľkosti 5 mikrometrov z prúdu kvapaliny so špeciálne na to vytvoreným separačným článkom Flowpac.

Komoru na zachytávanie nečistôt je možné vyčistiť a vyprázdniť pomocou vlastného odkaľovacieho guľového ventilu bez prerušenia činnosti.

Voliteľné rozšírenie o magnetickú vložku Exferro na oddeľovanie feromagnetických častíc od toku kvapaliny.