

Reflex Hydroflow XS - CU, Stazione termostatica di acqua dolce

Codice articolo: 9583531



Caratteristiche

Tipo	XS - CU
Contenuto primario	0,74 l
Contenuto secondario	0,59 l
Classe d'infiammabilità secondo DIN 4102	B2
classe di comportamento al fuoco secondo EN 13501-1	F
Materiale alloggiamento	EPP
Materiale elementi di collegamento lato riscaldamento	SST
Materiale elementi di collegamento lato acqua potabile	SST + ME
Materiale scambiatore di calore	CU
Materiale di isolamento	EPP
Materiale guarnizione	carta
Pompa di carico	Grundfos UPM4 15-70 CZA (Solar-PWM)
Potenza assorbita pompa	52 W
Sensore portata in volume	Flussostato 12V, da 1,3 l/min
Temperatura di esercizio amm. lato riscaldamento	2 - 95 °C
Perdita di pressione max lato acqua potabile	0,877 bar
Perdita di pressione max tubazione lato riscaldamento	50 mbar
Sovrapressione d'esercizio amm. lato riscaldamento	1 - 10 bar
Sovrapressione d'esercizio amm. lato acqua riscaldamento	1 - 10 bar
Ampiezza nominale lato riscaldamento / lato acqua potabile	DN20
Collegamento elettrico	230V/50Hz
Collegamento lato riscaldamento	G 1"
Collegamento lato acqua potabile	G 1"
Potenza nominale a KW-WW HVL 10-45°C/65°C	60,0 kW
Potenza nominale a KW-WW HVL 10-60°C/75°C	67 kW
Potenza nominale a KW-WW HVL 10-60°C/75°C miscelata a 45°C WW	64,8 kW
Numero NL secondo DIN 4708	3,47
Potenza di prelievo 10-45°C/65°C	25 l/min
Potenza di prelievo 10-60°C/75°C	19 l/min
Potenza di prelievo 10-60°C/75°C miscelata a 45°C WW	27 l/min
Superficie di riscaldamento	0,8 m²
Altezza max.	185 mm
Larghezza	350 mm
Lunghezza	425 mm
Peso	8,31 kg

Descrizione

Reflex Hydroflow

Stazione dell'acqua fresca completamente montata e cablata con regolazione termostatica, pronta all'uso per il riscaldamento igienico di acqua potabile. Equipaggiata con uno scambiatore di calore a piastre Reflex (brasato con rame) con lunghezza termica perfettamente sintonizzata per basse temperature di ritorno che opera secondo il proprio di controcorrente. Tubazione in acciaio inox Valvole in ottone.