

SINUS Kompaktný rozdeľovač 120/80, premenlivé odstupy hrdiel, 16 bar, 110 °C

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	120/80
Materiál	S 235 JR
Prevádzková teplota	-10 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	0 bar - 16 bar
Max. prípojka okruhu generátora	do DN50
Max. prípojka okruhu spotrebiča	do DN50
Max. objemový prietok	6,5 m³/h
Výkon pri ΔT 20 °K	150,00 kW
Veľkosť komory	120/80
Hrúbka steny	4,0 mm
Hmotnosť	13,8 kg/lfdm

popis

Kombinované rozdeľovače a zberače pozostávajúce zo štvorhrannej rúrky s komorami z čierneho oceľového plechu S235 usporiadanými vedľa seba a rozdelenými sínusovou priečkou.

Umožňuje priestorovo úsporné a prehľadné usporiadanie príslušných vykurovacích alebo chladiacich okruhových. Pripojovací kus navrhnutý ako závitové alebo prírubové pripojenie. Rovnomerná výška pripojenia uzatváracích ventilov. Voliteľné zhora, zboku alebo zdola. Pripojovacie hrdlá v prírodnej a vratnej komore sú štandardom.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.

