SINUS Bouteille de découplage DN800 à construction circulaire, DN500/PN6, 6 bar, 110 °C

reflex
Thinking solutions.

Caractéristiques

Type	DN800
Matériau	P 235
Données du séparateur	1300,0 L/lfdm
Nombre de circuits de générateur	1 St.
Nombre de circuits de consommateurs	1 St.
Température de service	-10 °C - 110 °C
Pression de service	0 bar - 6 bar
Raccord circuit des consommateurs	DN500/PN6
Raccord circuit du générateur	DN500/PN6
Débit volumétrique max.	700,0 m³/h
Taille de la chambre	DN800
Hauteur max.	2975 mm
Poids	695,00 kg

Description

Bouteille de découplage hydraulique en conception verticale. Assure un découplage hydraulique optimal des différents circuits primaires et secondaires dans toutes les conditions de fonctionnement. Aucune interaction sur les pompes à charge partielle et à pleine charge. Composé d'une chambre ronde verticale en tube soudé P235 avec des extrémités bombées soudées.

Quatre raccordements pour les émetteurs et les générateurs de chaleur en tube d'acier soudé avec brides à collerette à souder PN 6 / PN 16.

Raccord fileté de 2" pour l'évacuation des boues. ½"
Doigt de gant ½" pour le capteur de température.
Support avec des trous pour la fixation au sol.

Le composant a été soumis en usine à des essais d'étanchéité à 100 % et revêtu d'un apprêt.

SINUS brand of reflex