

Reflex Greenbox S4, módulo hidráulico compacto para sistemas condutores de água

referência: 8311400

reflex

Thinking solutions.



Características

Tipo	S4
Tipo de controlador	Control Smart
Material do corpo	EPP
Volume máx. do sistema	3,5 m³
Temperatura ambiente	5 – 30 °C
Temperatura do sistema máx. adm.	90 °C
Temperatura de serviço	16 – 70 °C
Temperatura máx. de alimentação/ retorno	90/70 °C
Pressão de serviço máx.	4,5 bar
Nível sonoro máx.	55 dB(A)
Tipo de proteção	IP X4
Ligação da Greenbox	porca de capa R 2"
Ligação do lado do sistema em cima/baixo	porca de capa R 1 1/2" / IG 1 1/2"
Ligação MAG	AG 1"
Diâmetro interior do tubo	39 mm
Ligação elétrica	230V/50Hz
Caudal volúmico máx.	4,3 m³/h
Coefficiente de caudal kvs	22,6 m³/h
Altura, incl. válvulas de macho esférico	904 mm
Espaçamento entre bocais para o grupo de bombas	125 mm
Dimensões da caixa	318x550x710 mm
Peso	18,20 kg

Descrição

Reflex Greenbox

Módulo hidráulico compacto para sistemas de fechados de água de aquecimento e de arrefecimento.

Unidade funcional composta por um módulo hidráulico concebido para montagem na parede e por uma unidade de controlo eletrónico, disposta de forma ergonómica, com marcação CE.

O módulo hidráulico totalmente automático oferece as seguintes funções numa caixa compacta com um invólucro isolante em EPP:

- Reposição de água automática (com separador do sistema integrado)
- Separação de ar, microbolhas, sujidade, lamas e magnetite
- Preparação de água (descalcificação/dessalinização)
- Comando com assistente de localização de erros e histórico na aplicação
- Ligação de pressurização estática (MAG)
- Contador de água e sensor de condutividade
- Medição da temperatura e da pressão
- Redutor de pressão opcional para o separador do sistema
- Ligação Bluetooth