

# Storatherm Heat Combi HC 500/2\_C, Zasobnik buforowy typu kombi, Płaszcz foliowy, kolor srebrny, 3 bar



Indeks: 7859600



## Dane

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Typ                                         | HC 500/2_C      |
| Kolor                                       | kolor srebrny   |
| Typ izolacji                                | Płaszcz foliowy |
| Grubość izolacji                            | 120 mm          |
| Klasa efektywności energetycznej            | C               |
| Pojemność nominalna zasobnika buforowego    | 429 l           |
| Pojemność nominalna węzownicy karbowanej    | 8 l             |
| Ilość króćców                               | 10 St.          |
| Temperatura robocza zasobnika buforowego    | 95 °C           |
| Dop. temperatura robocza węzownicy          | 110 °C          |
| Ciśnienie pracy zasobnika buforowego        | 3 bar           |
| Dop. ciśnienie robocze w węzownicy          | 3 bar           |
| Dop. ciśnienie pracy w węzownicy karbowanej | 6 bar           |
| Przyłącze złączka/kołnierz                  | G 1 1/2"        |
| Kielich / złączka EEHR                      | G 1 1/2"        |
| Przyłącze wody pitnej                       | Rp 1"           |
| Przyłącze węzownic(-y)                      | R 1"            |
| Przyłącze wody zimnej/ciepłej               | Rp 1"           |
| Straty ciepła zasobnika buforowego          | 106,00 W        |
| Węzownica górna                             | 1,15 m²         |
| Powierzchnia grzewcza dolnej węzownicy      | 1,64 m²         |
| Średnica                                    | 838 mm          |
| Średnica bez izolacji                       | 597 mm          |
| Maks. wysokość                              | 1972 mm         |
| Wysokość bez izolacji                       | 1971 mm         |
| Przekątna przechyłu ok.                     | 2011 mm         |
| Waga                                        | 106,00 kg       |

## Opis

### Storatherm Heat Combi

Zasobnik buforowy do magazynowania wody grzewczej i chłodniczej oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej metodą przepływową. W wersji stojącej, do wyboru z jedną lub dwiema węzownicami do podłączenia zewnętrznych źródeł energii. Węzownica ze stali nierdzewnej pełniąc funkcję wbudowanego podgrzewacza przepływowego. Powrót ogrzewania do zasobnika odbywa się rurą stratyfikacyjną. Dwie listwy zaciskowe umożliwiają elastyczny montaż czujników temperatury.

Zasobnik ze stali S235JR+AR, wewnątrz bez powłoki, na zewnątrz zabezpieczenie antykorozyjne.

Zasobniki buforowe do 1000 litrów wyposażone w izolację 100 mm, zasobniki buforowe powyżej 1000 litrów wyposażone w zdejmowaną izolację z włókien poliestrowych 120 mm, wg DIN 4102-1 klasa reakcji na ogień B2. Zasobniki i podgrzewacze dostępne w klasie efektywności energetycznej C.

Straty ciepła zostały zmierzone na stanowiskach kontrolnych certyfikowanych zewnętrznie.