

Reflexomat RF 500, Reflexomat basınçlandırma istasyonu ile, gri, 6 bar

Ürün numarası: 8789400



Thinking solutions.



Özellikleri

Tip	RF 500
Renk	gri
Nominal hacim	500 l
Maks. kullanım hacmi	450 l
İzin ver. maks. sistem sıcaklığı	120 °C
İzin ver. maks. emniyet sıcaklığı	110 °C
İzin ver. min. işletim sıcaklığı	-10 °C
İzin ver. maks. işletme sıcaklığı	70 °C
İzin ver. maks. işletim fazla basıncı	6 bar
Bağlantı çapı	G 1"
Çap	740 mm
Maks. yükseklik	1473 mm
Su bağlantısının yüksekliği	177 mm
Devrilme ölçüsü yakl.	1483 mm
Ağırlık	78,50 kg

Beschreibung

Reflexomat RF

Kapalı ısıtma ve soğutma suyu sistemlerinde kullanılmak üzere Reflexomat kompresör kontrollü basınç tutma istasyonu için diyaframalı genleşme tankı. 2014/68/AB basınçlı cihazlar yönetmeliğine göre onaylıdır. Tanklar DIN EN 13831 ve VDI 4708 veya AD 2000'e uygun olarak imal edilmiştir.

- ayak konstrüksiyonu ile dikey olarak
- DIN EN 13831 uyarınca değiştirilebilir bütül tam diyafram
- içi ve dışı plastik kaplı
- prototip onaylı hava emniyet valfi (SV) üzerinden tank emniyeti
- bir membran yırtılma dedektörünün bağlanması için kaynaklanmış yan manşon dahil

Bilgi:

İsviçre SWKI HE301-01 ve SVTI yönetmeliği uyarınca (PSV * VN ≤ 3.000 bar * litre) için onay zorunluluğu yoktur.