## Longtherm RLG-19-40, geschraubter Wärmetauscher, 110 °C, 16 bar

Max. Höhe

Breite

Tiefe

Gewicht

Höhe k2-k3/k4-k1

Breite Primär-Sekundär

Artikelnummer: 8124800



946 mm

700 mm

395 mm

192 mm

558 mm 246,70 kg



## Merkmale RLG-19-40 Тур Farbe Plattenanzahl Plattenstärke 0,500000 mm Inhalt Primärseite (k2/k3) 8,25 I Inhalt Sekundärseite (k4/k1) 8,25 1 Plattenmaterial AISI 316L P355GH Rahmenmaterial Dichtungsmaterial NBR Butyl Max. zul. Betriebstemperatur 110 °C Max. zul. Betriebsüberdruck 16 bar Max. Spreizung primär/sekundär 100 K Anschluss DN65/PN16 NBR Butyl Anschlussmaterial Anschlussvariante Flansch

## Beschreibung

Longtherm

Geschraubter Plattenwärmetauscher mit Edelstahlplatten.

Die mit klebefreien NBR Butyl Dichtungen versehenen Platten werden an der oberen Tragstange aufgehängt und dann mithilfe der Spannschrauben im Kohlenstoffstahlrahmen fixiert.

Zulassung gemäß Richtlinie für Druckgeräte 2014/68/EU.