

# Longtherm RMB-235-120, intercambiador de calor soldado, 230 °C, 25 bar

Número de artículo: 8018300



## Características

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Tipo                                | RMB-235-120 |
| Número de placas                    | 120         |
| Grosor de placas                    | 0,300000 mm |
| Contenido lado primario (k2/k3)     | 23,70 l     |
| Contenido lado secundario (k4/k1)   | 23,70 l     |
| Material de placas                  | AISI 316L   |
| Material de junta                   | Cobre       |
| Temperatura de servicio máx. adm.   | 230 °C      |
| Dispersión máx. primaria/secundaria | 100 K       |
| Sobrepresión de servicio máx. adm.  | 25 bar      |
| Conexión                            | DN80/PN40   |
| Material de conexión                | C22.8N      |
| Variante de conexión                | Tubo        |
| Altura máx.                         | 788 mm      |
| Altura k2-k3/k4-k1                  | 682 mm      |
| Ancho                               | 310 mm      |
| Anchura primario-secundario         | 204 mm      |
| Profundidad                         | 306 mm      |
| Peso                                | 141,00 kg   |

## Descripción

Longtherm

Intercambiador de calor de placas soldado de una velocidad de acero inoxidable (1.4404) soldado al vacío con soldadura de cobre. Tamaños R..B-14 a R..B-110 con conexión roscada, R..B-235 con conexión abridada DIN.

Autorización conforme a la directiva para dispositivos de presión 2014/68/CE. Con marca CE.