

Reflex Extwin TW 22 V, Mikrobublinový odlučovač / odlučovač nečistoty s Upínací krůžok vyp Mosadz, 110 °C, 10 bar

reflex

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	TW 22 V
Materiál krytu	Mosadz
Montážna varianta	vertikálne
Prevádzková teplota	0 °C - 110 °C
Prevádzkový pretlak	10 bar
Prípojka	22 mm
Čistiaca prípojka	G 3/4"
Varianta prípojok	Upínací krúžok
Max. objemový prietok	1,2 m³/h
Prietok-parameter kvs	10,7 m³/h
Priemer	65 mm
Max. výška	266 mm
Šírka	175 mm
Montážna dĺžka	98 mm
Hmotnosť	2,10 kg

popis

Reflex Extwin

Kombinovaný odlučovač vzduchu / mikrobublín a ka-
lov pre systémy vykurovania a chladenia alebo uzavre-
té okruhy systému naplnené kvapalinou.

Vhodné pre médium voda a zmes voda / glykol až do
zmiešavacieho pomeru 50/50.

Armatúra na separáciu plynových bublín z prietoku
kvapaliny prostredníctvom separačnej mriežky a au-
tomatického odvzdušnenia do atmosféry prostredníc-
tvom integrovaného automatického odvzdušňovacieho
ventilu Reflex Exvoid-T.

Armatúra na odstránenie častíc od veľkosti 5,0 mikro-
metrov z prúdu kvapaliny so špeciálne na to vytvore-
ným použitím.

Komoru na zachytávanie nečistôt je možné vyčistiť a
vyprázdniť pomocou vlastného odkalovacieho guľové-
ho ventilu bez prerušenia činnosti.

Voliteľné rozšírenie o magnetickú vložku Exferro na
oddeľovanie feromagnetických častíc od toku kvapali-
ny.

