

Moduł I/O VS, rozszerzenie funkcji sterownika, do jednostki sterującej Variomat

Indeks: 8997705



Dane

Typ	VS
Kolor	kolor zielony
Stopień ochrony	IP 54
Przyłącze elektryczne	230V/50Hz
Liczba wyjść – analogowych	2
Liczba wyjść – cyfrowych	6
Liczba wejść – analogowych	0
Liczba wejść – cyfrowych	3
Maks. wysokość	175 mm
Szerokość	175 mm
Głębokość	70 mm
Waga	1,00 kg

Opis

Moduł we/wy

Rozszerzenie jednostek sterujących Reflexomat, Variomat i Servitec.

Z dwoma wzmacniaczami separującymi sygnałów analogowych pomiaru ciśnienia i poziomu. Sześć cyfrowych zestyków wejściowych oraz sześć bezpotencjałowych zestyków wyjściowych do opracowywania komunikatów i alarmów. Wszystko we własnej obudowie z tworzywa sztucznego, do bezpośredniej integracji z odpowiednim zespołem sterującym lub opcjonalnie do montażu naściennego.

Opis indywidualny:

- Wejście cyfrowe: - dowolnie ustawiane 6 szt., z czego 3 szt. jako zestyki rozwiernie, potencjał wejścia 24 V, parametryzacja standardowa, np. do zewnętrznego monitorowania temperatury, min. sygnału ciśnienia, uzupełniania ręcznego, oraz 3 szt. jako zestyki zwierne, potencjał zewnętrzny 230 V. Parametryzacja standardowa jako zestyk zwierne, np. do wyłączania awaryjnego, trybu ręcznego pompa/sprężarka, trybu ręcznego urządzenia przelewowego.
- Wyjście cyfrowe: - dowolnie ustawiane 6 szt. jako bezpotencjałowe zestyki przełączne, parametryzacja standardowa, np. do komunikowania błędów uzupełniania, spadku ciśnienia poniżej minimum, przekroczenia ciśnienia maksymalnego albo trybu pracy ręcznie/stop.

Wszystkie w/w zestyki serwis firmy Reflex może dowolnie parametryzować zgodnie z dostępnymi informacjami.

Montaż: Obudowę szafy rozdzielczej z tworzywa sztucznego można zastosować w zaplanowanym miejscu montażu jednostki sterującej, alternatywnie do montażu ściennego we własnym zakresie, lub do montażu w innych szafach rozdzielczych.

Okablowanie zespołu sterującego również we własnym zakresie.