

Longtherm RMB-110-30, lodēts siltummainis, 230 °C, 25 bar

Preces numurs: 8119600

reflex

Thinking solutions.



Īpašības

Tips	RMB-110-30
Plāksņu skaits	30
Plātņu biezums	0,300000 mm
Primārās puses tilpums (k2/k3)	2,40 l
Sekundārās puses tilpums (k4/k1)	2,40 l
Plātņu materiāls	AISI 316L
Blīvējuma materiāls	Varš
Maks. pieļauj. darba temperatūra	230 °C
Maks. primārā/sekundārā atšķirība	100 K
Maks. pieļauj. darba pārspiediens	25 bar
Pieslēgums	AG 2 1/2"
Pieslēguma materiāls	AISI 316L
Savienojuma variants	Caurule ar Vītne
Maks. augstums	466 mm
Augstums k2-k3/k4-k1	378 mm
Platums	258 mm
Primārās/sekundārās ierīces platums	170 mm
Dzīlums	84 mm
Svars	20,96 kg

Apraksts

Longtherm

Lodēts ieejošais plāksņu siltummainis no nerūsējoša tērauda (1.4404) ar vakuumā lodētu vara lodējumu. Izmēri no R..B-14 līdz R..B-110 ar vārpstas pieslēgumu, R..B-235 ar standartam DIN atbilstošu atloka savienojumu.

Apstiprinājums saskaņā ar Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES. Ar CE marķējumu.