# Longtherm RMB-110-30, lodēts siltummainis, 230 °C, 25 bar

Preces numurs: 8119600

Thinking solutions.



## īpašības

| | |
|---|---|
| Tips | RMB-110-30 |
| Plākšņu skaits | 30 |
| Plātņu biezums | 0,30 mm |
| Primārās puses tilpums (k2/k3) | 2,40 l |
| Sekundārās puses tilpums (k4/k1) | 2,40 l |
| Plātņu materiāls | AISI 316L |
| Blīvējuma materiāls | Varš |
| Maks. pieļauj. darba temperatūra | 230 °C |
| Maks. primārā/sekundārā atšķirība | 100 K |
| Maks. pieļauj. darba pārspiediens | 25 bar |
| Pieslēgums | AG 2 1/2" |
| Pieslēguma materiāls | AISI 316L |
| Savienojuma variants | Caurule ar Vītne |
| Maks. augstums | 466 mm |
| Augstums k2-k3/k4-k1 | 378 mm |
| Platums | 258 mm |
| Primārās/sekundārās ierīces platums | 170 mm |
| Dziļums | 84 mm |
| Svars | 20,96 kg |

## Apraksts

Longtherm
Lodēts ieejošais plākšņu siltummainis no nerūsējoša tērauda (1.4404) ar vakuumā lodētu vara lodējumu. Izmēri no R..B-14 līdz R..B-110 ar vārpstas pieslēgumu, R..B-235 ar standartam DIN atbilstošu atloka savienojumu.

Apstiprinājums saskaņā ar Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES. Ar CE marķējumu.

Pārmaiņas, kļūmes un kļūdas ir paturētas. • PR1724lv / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de