

Reflex DC 600, vaso di espansione a membrana con precaricata, blu, 10/4 bar

Codice articolo: 7363900



Caratteristiche

Tipo	DC 600
Colore	blu
Materiale membrana	Butile
Volume nominale	600 l
Volume utile netto max	450 l
Temperatura di sistema amm.	70 °C
Temperatura esercizio minima	-10 °C
Temperatura esercizio massima	70 °C
Sovrapressione d'esercizio massima ammessa	10 bar
Precarica impost. in fabbr.	4 bar
Attacco	R 1"
Diametro	749 mm
Altezza max.	1629 mm
Altezza attacco acqua	75 mm
Misura di ribaltamento ca.	1638 mm
Peso	80,00 kg

Descrizione

Reflex DC

Vaso di espansione con membrana per acqua sanitaria, per uso con bollitore, per impianto di approvvigionamento idrico, per impianto di pressurizzazione o autoclave, antiincendio, non soggetti alla DIN 1988. Omologazione secondo la direttiva PED 2014/68/UE.

- Rivestimento in resina epossidica durevole
- Diaframma non sostituibile secondo DIN EN 13831
- Parti a contatto con il fluido con protezione anti corrosione

Avvertenza:

nessun obbligo di autorizzazione secondo la direttiva svizzera SWKI HE301-01 e SVTI per (PSV * VN ≤ 3.000 bar * litri).